

Flexco フレキシブルケーブル特性表 (インサージョンロス,ケーブルのみ)

ケーブルタイプ	最大周波数	外径	最大インサージョンロス(dB/m)						
			1GHz	4GHz	8GHz	12GHz	18GHz	26.5GHz	40GHz

位 相 安 定 タ イ プ

FC(NTC)195	26.5GHz	6.35mm	0.43	0.93	1.33	1.66	2.3	2.97	
FC(NTC)105	26.5GHz	6.35mm	0.36	0.73	1	1.23	1.6	1.94	
FC(NTC)182	40GHz	6.35mm	0.4	0.86	1.33	1.7	2.16	2.8	3.9

低 ロ ス + ハ イ パ ワ ー タ イ プ

FC142	28GHz	6.35mm	0.33	0.73	1.06	1.36	1.76	2.4	
FCL02	18GHz	8.9mm	0.16	0.4	0.56	0.7	0.93		
FCD92	24GHz	8.3mm	0.26	0.5	0.73	0.9	1.1		
FC392	18GHz	10.6mm	0.2	0.36	0.53	0.66	0.83		
LCE92	18GHz	10.6mm	0.16	0.36	0.53	0.66	0.8		
FCH95	10GHz	16.5mm	0.13	0.26	0.4				
FC242	18GHz	9.5mm	0.23	0.53	0.76	1	1.26		
FC342	16GHz	11mm	0.23	0.43	0.63	0.9			
FC445	14GHz	12.7mm	0.16	0.36	0.56	0.76			
FC545	9.5GHz	20mm	0.2	0.4	0.6				
FC645	6GHz	28mm	0.13	0.3					
FC659	6GHz	28mm	0.1	0.13					
FC759	3GHz	50mm	0.06						

* コネクター : SMA(26.5GHz), N, 3.5mm, 3.5mm NMD, 2.9mm, 2.4mm, 2.4mm NMD, APC7 他

*NMD: ネットワークアナライザーに直接接続可能

* ジャケット : Polyolefin、ネオプレン(屋外用)、FEP

* 補強用編組: メタル、ノンメタル、アーマー 他